

トルクテスタ DI-4B-25

小型インパクトツール、エアドライバ、
高出力電動ドライバの日常点検に最適

- 最大25N・mまで測定可能
- インパクトツール用に打撃数カウンタ
- ソケットをつけた状態で測定可能



主な機能

- 高輝度LED表示** 表示部にLEDを採用。暗い場所でもはっきり数値が読み取れます。
- オートパワーオフ** 5分間放置後、電源が自動的にオフされます。
- バッテリー駆動** 場所を選ばず使用でき現場への持ち運びに便利
- 表示ゼロクリア** 測定値を設定時間で自動的にゼロクリアします。(0.5~3秒の間で設定可能)

仕様

型 式	DI-4B-25		外形寸法図
測 定 範 囲	0.30~25 N・m		
精 度	±0.5% (499 digit 以下±3digit)		
表 示	LED 4桁デジタル表示		
測 定 方 向	CW-CCW (右・左方向) 切換えスイッチで選択		
測 定 モ ー ド	Track, Peak, Peak-Down (70digit 以上から動作)		
オートクリア時間	0.5~3.0 秒(0.5 秒間隔)で、表示を自動的にゼロにします 0.0 秒設定で手動ゼロクリア		
ブ ロ ー	測 定 範 囲	0~99 ブロー	
	測 定 時 間	0.1~9.9 秒	
	表 示	LED 2桁デジタル表示 P-P(ピークモード)時のみ表示	
デ ー タ 出 力	USB B タイプ アスキーフォーマット(ホートレート 19200)		アタッチメントの使用方法について
重 量	約 2.1 kg		<p>ソフトジョイント</p> <p>六角ボルト 対辺 17 mm ナット又はボルトが座面に着いて全トルクに達するまでに、約 3 回転するもの。即ち弾性体の締め付け。</p>
電 源	ニッケル水素電池		
オートパワーオフ	5 分間放置後 電源 OFF		
充 電 時 間	約 3 時間		
使 用 時 間	最大充電時 連続約 8 時間使用		
バッテリー寿命	300 回以上充電		
付 属 品 (各 1 個)	ハードジョイント(M10)/ソフトジョイント(M10)		<p>ハードジョイント</p> <p>六角ボルト 対辺 17 mm ナット又はボルトが座面に着いて全トルクに達するまでに、約 1/10 回転するもの。即ち剛性体の締め付け。</p>
	ソケットビットアダプター(6.35HEX)/ レンチ用ソケット(対辺 17 mm)		
	収納ケース		
	専用充電器		
	検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図		

各各製品の最新情報 および 詳細はホームページにてご確認ください。

お問い合わせ		杉崎計器株式会社
		〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽 4-2-12 TEL 0297-63-2200 FAX 0297-63-2201 URL https://cedar.co.jp E-mail sales@cedar.co.jp

*このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。