

外部出力仕様



測定値の合否判定を出力
クリア信号の入力
デジマチック出力（※別途条件あり）

ご注文の方法	(各種製品のご注文番号) +EXT
対応機種	WDIS-IP/IPS/RL シリーズ WDISR-IP/IPS/RL シリーズ
付属品	外部ポート用ケーブル EXT-5P-1M



ケーブル色	青	黒	赤	緑	白
合否情報	グランド	出力1	出力2	出力3	入力

外部クリア信号入力・合否判定出力

入出力回路

	入力	出力
参考図		
タイプ	ソースタイプ	シンクタイプ
回路特性	電圧 3.3V、電流 0.33mA	耐圧 30V 以下、電流 20mA 以下

入力信号

測定結果をクリアします。

出力回路

合否判定結果に応じて、出力1～3へ出力します。

	出力レベル	出力1	出力2	出力3
合否情報	Lo	上下限値範囲内	下限値未満	上限値より大きい
	Hi-Z	上記以外	上記以外	上記以外

注 測定範囲を大きく超えている場合出力2、出力3がLoになります。

デジマチック出力

デジマチック出力を使用するためには、対応した入力機器が別途必要です。

デジマチック出力する条件は以下の通りです。

測定モード	PP または PD
送信信号	CLEARボタンまたは(測定データ入力ユニットの)データスイッチ

	入力機器に対応したケーブル(但しコネクタ形は平形ストレート)をご用意ください
--	--