

# トルクテスタ DI-4B-25

小型インパクトツール、エアドライバ、  
高出力電動ドライバの日常点検に最適

- 最大 25 N・m まで測定可能
- インパクトツール用に打撃数カウンタ
- ソケットをつけた状態で測定可能



## 主な機能

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>高輝度LED表示</b> | 表示部にLEDを採用。暗い場所でもはっきり数値が読み取れます。       |
| <b>オートパワーオフ</b> | 5分間放置後、電源が自動的にオフされます。                 |
| <b>バッテリー駆動</b>  | 場所を選ばず使用でき現場への持ち運びに便利                 |
| <b>表示ゼロクリア</b>  | 測定値を設定時間で自動的にゼロクリアします。(0.5~3秒の間で設定可能) |

## 仕様

型 式		DI-4B-25-仕向け	外形寸法図	
測 定 範 囲		0.30~25 N·m		
精 度		±0.5% (499 digit 以下 ±3digit)		
表 示		LED 4桁デジタル表示		
測 定 方 向		CW-CCW (右・左方向) 切換えスイッチで選択		
測 定 モ ー ド		Track, Peak, Peak-Down (70digit 以上から動作)		
オートクリア時間		0.5~3.0 秒(0.5 秒間隔)で、表示を自動にゼロにします 0.0 秒設定で手動ゼロクリア		
ブ ロ ー 	測 定 範 囲	0~99 ブロー		
	測 定 時 間	0.1~9.9 秒		
	表 示	LED 2桁デジタル表示 P-P(ピークモード)時のみ表示		
デ タ 出 力		USB B タイプ アスキーフォーマット(ボーレート 19200)		アタッチメントの使用方法について
重 量		約 2.1 kg	ソフトジョイント	
電 源		ニッケル水素電池	<p>六角ボルト 対辺 17 mm ナット又はボルトが座面に着いて全トルクに達するまでに、約 3 回転するもの。 即ち弾性体の締め付け。</p>	
オートパワーオフ		5 分間放置後 電源 OFF		
充 電 時 間		約 3 時間		
使 用 時 間		最大充電時 連続約 8 時間使用		
バッテリー寿命		300 回以上充電		
付 属 品 (各 1 個)	ハードジョイント(M10)/ソフトジョイント(M10)		<p>ハードジョイント</p> <p>六角ボルト 対辺 17 mm ナット又はボルトが座面に着いて全トルクに達するまでに、約 1/10 回転するもの。 即ち剛性体の締め付け。</p>	
	ソケットビットアダプター(6.35HEX)/ レンチ用ソケット(対辺 17 mm)			
	収納ケース			
	専用充電器			
	検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図			

仕向けについて 型式の最後に 向け先と AC アダプターのプラグ 形状を示す指定コードが必要です。	指 定 コ ー ド	Jx	Ox			
	内 容	(日本向け)	(海外向け)			
		SI 単位 (N·m)	SI 単位 (N·m)	重量単位 (kgf·cm)	ヤードポンド単位 (lbf·in)	
		※ x は、AC アダプタのプラグを指定します。以下の数字を記入します。				
		プラグ指定	1	2	3	4
		プラグ形状	A タイプ	A タイプ (中国)	C タイプ	F タイプ
					G タイプ	

各製品の最新情報 および 詳細はホームページにてご確認ください。

お問い合わせ

**CEDAR** 杉崎計器株式会社



〒301-0841 茨城県龍ヶ崎市白羽 4-2-12

TEL 0297-63-2200

FAX 0297-63-2201

URL <https://cedar.co.jp>

E-mail [sales@cedar.co.jp](mailto:sales@cedar.co.jp)